

SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE

RESTRUCTURATIONS

VUE EN PLAN
AU 1/5.000



Dossier n°:	Indice	Date	MODIFICATIONS
490-02			
Plan n°:	A	Avril 12	Modifications PI Casseyre et restructurations
Date:	B	Déc.12	Modification du renouvellement tronçon C-D
27/10/2011			
Echelle:	C		
1/5.000			
Dessiné par:	D		
MAB			
Nota: Bureau d'Etudes Techniques - Centr'Alp - Parc du Pommarin 137 rue Mayoissard - 38430 MOIRANS Tél : 04.76.35.39.58 - Fax: 04.76.35.67.14 Email: alpetudes@alpetudes.fr			

LEGENDE

○ Rayon d'action de poteau incendie:150m

● Poteau conforme
Débit à 1 bar $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$

● Poteau non conforme
 $30\text{m}^3/\text{h} \leq \text{Débit à 1bar} < 60\text{m}^3/\text{h}$

Poteau non conforme et non pris en compte dans la
défense incendie

● - Débit à 1bar $< 30\text{m}^3/\text{h}$
ou
- poteau inutilisable

○ Poteau non testé

Restructurations relatives à :

■ La qualité de l'eau

■ Les interconnexions de secours ou d'appoint

■ La défense incendie

○ Lettre repère pour renouvellement de
réseau

