



Schéma Directeur
Eau Potable

Objectif
Intitulé

Sécurisation de la distribution en eau
Créer une liaison entre le haut et le bas service de Miribel

MLE_SC3

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Description et objectif des travaux

Dans le cas où la commune de Miribel les Echelles souhaiterait maintenir et protéger le captage de Pierre Chave, aucune alimentation de secours n'est aujourd'hui suffisante en quantité pour répondre aux besoins de la commune en cas de problématiques de pollutions ou techniques sur cette ressource.

Si une liaison avec Saint Laurent du Pont permettra de secourir le Bas Service (cf MLE_SC2), le Haut Service sera toujours dans la même configuration. Afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de la commune de Miribel sur le **Haut Service**, il est nécessaire de prévoir un aménagement afin d'améliorer la situation actuelle.

L'aménagement comme préconisé dans le précédent schéma directeur réalisé par Artelia consiste en la mise en place d'un poste de pompage de secours au niveau du réservoir de Rocharey pour alimenter le secteur Haut Service en cas de dysfonctionnement au niveau du captage de Pierre Chave.

Quantitatif et évaluation financière

	Descriptif technique	Caractéristiques	Evaluation € HT	Remarques
1	Genie civil, équipts, tuyauterie, pompes	1 u	80 000 €	Mise à jour du SDAEP 2014
2				
3				
	Evaluation des coûts des travaux		80 000 €	
	MOE, Divers et imprévus (17%)		13 600 €	
Coût du programme			94 000 € HT	
	Descriptif ratio	Ratio	Remarques	
	Coût moyen au ml			

Avantages et inconvénients identifiés

Avantages	Inconvénients et contraintes
Sécuriser l'alimentation en eau potable du Haut Service de la commune de Miribel les Echelles	

LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

