

## FONCTIONNEMENT DES FILTRES BIOLOGIQUES DE GRIMAUD



L'INSTALLATION DE BIOFILTRES DE GRIMAUD CONSISTE EN 8 UNITES DE 12,5 M3 DE SURFACE CHACUNE. LE MATERIAU DE REMPLISSAGE EST DU POUZZOLANE. LE FLUX EST ASCENDANT. LES FILTRES SONT PRECEDES D'UN TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE.

**Auteurs du document :** AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE, AGENCES DE L'EAU, MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

**Obtenir le document :** AEAP

**Diffuseur des métadonnées :** AEAP

**Mots clés :** FILTRATION BIOLOGIQUE DE L'EAU, FILTRATION DE L'EAU, MESURE DE DEBIT, DECANTEUR LAMELLAIRE, TRAITEMENT DE BOUE, DEGRILLAGE, PROCEDE PHYSICOCHIMIQUE

**Date :** 1993-07-01

**Format :** text/xml

**Source :** ETUDE INTERAGENCES N 21

**Couverture géographique :** BASSIN RHONE MEDITERRANEE CORSE

**Télécharger les documents :** <http://oai.eauetbiodiversite.fr/entrepotsOAI/EIA/B7657.pdf>

**Permalien :** <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/fonctionnement-des-filtres-biologiques-de-grimaud0>

Evaluer cette notice: